

8. Sposób realizacji planu zamykania instalacji

Do zamknięcia do końca 2003 r. przewidziane są składowiska odpadów komunalnych we wsi Smolice gmina Stryków, w Ziewanicach gmina Głowno, do końca 2004 r. w Parzęczewie.

8.1 Składowisko odpadów komunalnych we wsi Smolice, gm.Stryków

Zgodnie z Decyzją Starosty Zgierskiego z 26.08.2003r (OS-76455-4/2003) harmonogram działań związanych z rekultywacją przewiduje:

- w roku 2004 – ukształtowanie powierzchni składowiska, wykonanie rowów opaskowych i przepustów rurowych, uszczelnienie powierzchni gliną,
- w roku 2005 – wykonanie zbiornika bezodpływowego, uszczelnienie powierzchni gliną i humusem, budowę studni odgazowujących,
- w roku 2006 – dalsze uszczelnienie powierzchni gliną i humusem, wykonanie studni odgazowujących, obsianie powierzchni mieszanką traw z motylkowymi

8.2 Składowisko odpadów komunalnych w Ziewanicach

Przegląd Ekologiczny dla tego składowiska przewiduje częściowe odwodnienie terenu wokół wysypiska, ukształtowanie wierzchowiny wysypiska pod warstwę przykrywającą, ukształtowanie skarp, zaprojektowanie i wykonanie systemu odgazowania, warstwy przykrywającej wysypisko oraz szaty roślinnej z wykorzystaniem biowłókniny, wykonanie rowu opaskowego w granicy wysypiska.

8.3 Składowisko odpadów w Parzęczewie

Rekultywacja przewiduje:

- ukształtowanie nadpoziomowej przyzmy z zachowaniem odpowiednich spadków skarp i wierzchowiny,
- odcięcie dopływu wód opadowych przez wykonanie uszczelnienia,
- wykonanie rowów opaskowych i zbiornika odparowującego,
- odgazowanie wysypiska,
- rekultywację biologiczną.

8.4 Składowisko odpadów poprodukcyjnych „Za Bzurą” w Zgierzu

Teren składowiska jest we władaniu firmy EKO-BORUTA spółki z o.o.

Projekt rekultywacji składowiska przewiduje:

- renowację i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp południowych i północnych,
- ukształtowanie czaszy składowiska z nadaniem spadków min. 3% w kierunkach wschodnim i zachodnim,
- uszczelnienie czaszy składowiska przez zastosowanie lotnego popiołu,
- zapewnienie warunków do odprowadzania gazów poprzez nałożenie warstwy odpowietrzającej z piasku i studni odgazowywania,
- ujęcie wód opadowych z powierzchni składowiska i odprowadzanie ich do zbiorników retencyjnych z przelewem do Bzury,
- renowację istniejącego ogrodzenia, wygrozdzenie nowego wjazdu wraz z brama od strony ul. Jagiellońskiej i ogrodzenie zbiornika wody opadowej,
- pokrycie powierzchni czaszy składowiska warstwą z ziemi urodzajnej i założenie zieleni-trawnika.